



## Бетонокontakt РЕАЛ

Для повышения прочности сцепления отделочных материалов с основаниями. Подходит для грунтования оснований из бетона и железобетона, гладких и невпитывающих оснований при проведении штукатурных работ и плиточной облицовки. Для грунтования оснований с остатками трудноудаляемых отделочных материалов, например, старой керамической плитки или масляной краски. Для ручного нанесения. Для внутренних работ.

- готов к применению
- для внутренних и наружных работ
- для невпитывающих оснований
- создает шероховатую поверхность
- повышает сцепление материалов к основанию

### Форма поставки:

Пластиковая канистра 14 кг.

### Срок годности и условия хранения:

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой не нарушенной заводской упаковке при температуре не ниже +5°C. Не замораживать.

### Техника безопасности:

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания на кожу и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от детей.

### Технические характеристики:

Цвет	розовый
Температура применения	от +5°C до +25°C
Расход	0,3–0,5 кг/м <sup>2</sup>
Время высыхания	12 час

### Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других загрязнений. Примыкающие детали и строительные конструкции из стекла, природного камня, кирпича, плитки, дерева необходимо защитить от попадания грунтовок.

### Способ применения:

Перед применением перемешать. Грунт нанести на основания вручную с помощью малярной кисти или валика однократно. Последующие работы проводить не ранее, чем через 12 часа. Во избежание оседания на поверхности строительной пыли, промежутки времени между окончанием высыхания грунтовок и началом последующих работ должен быть минимален.

### Рекомендации:

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности. Не разбавлять продукт водой и не примешивать другие материалы.

В момент нанесения и высыхания температура окружающего воздуха, материала и основания, должны быть не менее +5°C и не более +25°C.

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.